Lisävarustesetti120

UV/otsonilamput ja HEPA-suodattimet Purify 120 -laitteeseesi

Purify vaatii vain minimaalista huoltoa. Jotkin osat on vaihdettava säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämä lisävarustesetti tarjoaa kaiken tarvittavan noin vuoden jatkuvaan käyttöön. Settiin sisältyy kaksi HEPA-suodatinta, kaksi UV-lamppua ja yksi otsonilamppu.

Kun on aika vaihtaa osia (noin 5000 käyttötunnin jälkeen), saat selkeän merkin: merkkivalo syttyy, ja näyttö ilmoittaa tarkalleen, mikä osa on vaihdettava, esimerkiksi "Replace HEPA" tai "Replace UV". Merkkivalot aktivoituvat jonkin aikaa ennen kuin vaihto on välttämätön, jotta ehdit valmistautua. Kun "HEPA" tai "UV" syttyy, se tarkoittaa, että nämä osat on vaihdettava välittömästi järjestelmän optimaalisen toiminnan ja laitteen tehokkuuden varmistamiseksi.



Näin käytät Purify-laitetta

Saadaksesi parhaan hyödyn Purify-ilmanpuhdistimestasi, sijoita se huoneen keskelle ilmavirran optimoimiseksi. Varmista, ettei kalusteet tai esineet estä laitteen toimintaa. Jos mahdollista, nosta laite lattiasta kierron parantamiseksi. Tarkista ja vaihda suodatin käyttöohjeen mukaisesti, jotta varmistat parhaan suorituskyvyn.

UV/otsonilamput – Näin vaihdat ne

1. Varmista, että laite ei ole kytketty virtalähteeseen.
2. Aseta laite näyttö alaspäin pehmeälle pinnalle. Irrota jalusta vetämällä alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen.
3. Avaa tuotteen pohjassa olevat kaksi kumisuojaa ja irrota kaksi ruuvia. Otsonilamppu asennetaan säiliöön, joka on merkitty UV/O3.
4. Vedä lamppupidikkeet suoraan ulos laitteesta.
5. Vedä lamppu suoraan ulos pidikkeestä.
6. Poista UV-lamput. Vaihda aina molemmat UV-lamput yhtä aikaa.
7. Asenna uudet lamput päinvastaisessa järjestyksessä.
8. Nollaa laskuri painamalla ja pitämällä "auto" ja "daily" -painikkeita yhtä aikaa, kunnes "Replace UV" -viesti katoaa.

* HEPA-suodattimia voi ostaa erikseen tarvittaessa, mutta suosittelemme lisävarustesettiä, sillä se on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto.

Suodattimet – Näin vaihdat ne

1. Paina suodattimen kantta kämmenelläsi ja vedä kangasnauhaa suoraan ulos irrottaaksesi ulkosuojuksen.
2. Vaihda suodatin kääntämällä harmaa puoli sisäänpäin niin, että kangasnauha jää ulos ja logo on näkyvissä.
3. Kiinnitä ulkosuojus varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
4. Nollaa laskuri pitämällä "auto" ja "effect" -painikkeita samanaikaisesti, kunnes "Replace HEPA" -viesti katoaa.

Varotoimenpiteet lamppuja vaihdettaessa

- Säilytä lamppuja aina alkuperäispakkauksessa, kunnes ne asennetaan.
- Anna lamppujen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen lamppupidikkeiden avaamista.
- Varo koskemasta uusiin lamppuihin sormin asennuksen aikana; sormenjäljet lasissa voivat heikentää lamppujen puhdistuskykyä.
- Käytä tarvittaessa kangasta tai puuvillahansikkaita suojana.
- Ole varovainen liittäessäsi lamppuja, sillä lasi voi rikkoutua, jos se altistuu jännitykselle.

